EVIPOWER PREMIUM

TOPLINSKA PUMPA ZA KLIMATIZACIJU, GRIJANJE I GRIJANJE VODE

Pet načina rada: grijanja, hlađenje, HWS, grijanje + HWS, hlađenje + HWS

Patentirani i certificirani izmjenjivač topline: ne smrzava se tijekom 20 sati unutar temperature -20°S.

Uvjeti rada: do -30°S ambijentalna temperatura za grijanje; do +45°S za hlađenje;

Implementirani kompresori s EVI tehnologijom;

4G MMN (Mreža za upravljanje i nadzor) Pametno odmrzavanje

Tihi način rada

Model		CH-HP08UIMPRK-P	CH-HP12UIMPRK-P	CH-HP12UIMPRM-P	CH-HP23UIMPRM-P
Kapacitet grijanja	kW	2,30-8,20	3,80-12,50	3,80-12,51	7,00-23,00 sata
Kapacitet hlađenja	kW	1,56-6,00	2,20-10,0	2,20-10,1	6,30-18,40
Ulazna snaga (grijanje)	kW	0,50-184	0,8-2,95	0,8-2,96	1,27-5,20
Ulazna snaga (hlađenje)	kW	0,63-2,36	1,10-3,80	1,10-3,81	1,63-7,05
Klasa energetske učinkovitosti (35°C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Klasa energetske učinkovitosti (55°C)		A++	A++	A++	A++
SCOP (35°C)		4,80	4,81	4,77	4,71
SCOP (55°C)		3,35	3,41	3,44	3,46
Brzina protoka vode	m3/h	1,00	1,70	1,70	2,90
Napajanje		220-240 V/1 Ph/50 Hz		380V/3ph/50Hz	
Volumen rashladnog sredstva/punjenja		R32/1,3kg	R32/1,8kg	R32/1,8kg	R32/2,3kg
Tlak razine zvuka	dB(A)	42	43	45	46
Marka kompresora		Panasonic			
Marka cirkulacijske pumpe		Grundfos			
Radna temperatura okoline	° C	- 25...+43			
Spoj cijevi		1			
Dimenzije (DxŠxV)	mm	1167x407x940	1410x520x1080	1410x520x1081	1370x560x1480